ѭЃґѓѿҫ ЙЃ ЙЌ Ґ ҫЌ’ ѿЙЃ ҽ;ҫ РЬ ҏѿҫЬґ Ґ ғ ₩ѧЙѿЙЃ ^ ;;ѿґѿЙЏЬ≠ѿЙЃ Ьѿ Linux: cЬ’Ѓ ѿЬ^ ,
Ғ ѿЙЏ Б^ ;;ЬР ҏЬҫѿЬ^ , Р ҏЃ ЙЃ Ӡ Б^ ^ Р ҏЃ^ ЙЃ ЬЬҫѿЬ^ .

Ӡ ҏ;;Ѓ ^ й ҫЃ ЬйѿжЬ;;ѿґѿЙЏЬ≠ РҏЃ РЬйЬӠ^ ;;ЬйѿЬЃ Қ cd:

```
$cd
```

touch ;;ЬйѿЬЃ ѿЃ ЙЌ ҐЬ’Ѓ ѿЬ^ Ќ ғ ₩ѧЙЏЬҫ;
mkdir ;;ЬйѿЬЃ ѿЃ ЙЌ ҐЬ’Ѓ ѿЬ^ Ќ;;ѿґѿЙЏЬ≠Ьҫ;

ѰЬ’Ѓ ѿЬ^ ґҏЃ Б ғ ₩ѧЙЏЬҫ РҏЃ РЬйЬӠ^ ;;ЬйѿЬЃ Қ touch:

```
$touch file1 file2 file3
```

ѰЬ’Ѓ ѿЬ^ Ѓ ҫFБ;;ѿґѿЙЏЬ≠Ьҫ РҏЃ РЬйЬӠ^ ;;ЬйѿЬЃ Қ mkdir:

```
$mkdir dir dir1
```

mv ;;ЬйѿЬЃ ѿЃ ЙЌ Р ҏЃ йЃ Ӡ Б^ Ќ^ ЙЃ Р ҏЃ^ йЃ ЬЬҫѿЬ^ Ќ ғ ₩ѧЙЏЬҫ^ ЙЃ ;;ѿґѿЙЏЬ≠Ьҫ;

Ӡ ҏ^ йЃ ЬҒ й le 2 ҫ le4:

```
$mv file2 file4
```

Ӡ ҏЃ йЃ ҐґЃ й le4 ҫ;;ѿґѿЙЏЬ≠ dir:

```
$mv file4 dir/
```

Ӡ;;ЬР ҏЬҫѿЬ^^ ҐҒ Ӡ^ ҐґҫҒ ќ Ӡ^ ≠Ь ғ ₩ѧЙЏѿ ҫ ҐҒ Ӡ^ ҐґҫҒ ќ Ӡ;;; (ґ.^ . Р ҏЃ’ ѿР^ Ґќ) Б^ ґ
Ғҫ^Ѓ ЬйЙЏ Б^ Ќ Ь Р ҏЃ’ ѿР^ Ґ^ . ЄҐЙЏ ҫ dir^ ҐґќҒ ^ le4,ґЬ ЬЬ ҫҒ^ ^ ґ Р ҏЃ’ ѿР^ ҐѿЬ ҫ’
Ғҫ^Ѓ ЬйЙЏ Б^ Ќ. ЬЙЌ ґЬ≠Ь ЖґЬҫЌ’ ѿРҏѿжЃ ҫѿґќ Ь Р ҏЃ’ ѿР^ Ґ^ ЬҒ ^ Ь^Ѓ ЬРЬЙЏБ^ ґ^ ЙќЬЌ;;
РѿҏѿЙЏ ґҏ -i:

```
$mv -i file4 dir/
mv: overwrite ‘dir/file4’?
```

y ^Ѓ ѿ, Р ҏЃ’ ѿР^ Ґѿґќ

n Ъ ґ
ЬЙҐ ґЬ≠Ь ЖґЬҪҚ Р ро йҷ Ґґ ґкўґШЙЬ≠ dir ўґШЙЬ≠ dir1 ЬШ Ь ҪҚРЬЙЂ ґк:

```
$mv dir dir1
```

ЬЙҐ Р ро йҷ Ўо Ъ К ғ№ЙЬҪ le2, le4 ўґШЙЬ≠ dir:

```
$mv file2 file4 dir1
```

Ієўо ~ ЬРЬЙЂ ґ ЙқЬҚ РШрШЙҷ ґрҚ~ ЙК mv:
-u Р ро йҷ ЎШкґҐК ғ№ЙҚўЬґЬрҚЏ Ъ ґ^ Й Ҫ ЬЙҐ^ ЬЬҪҚ .
-v ҪҚҪЪ~ ^ Ьғ ЬрЬйШЏ^^ Ь РрЬЏ ҐҐ Р ро йҷ Ўо Ъ К

cp ўЬйШЪ~ Ш~ ЙКўЬР рЬҪШЪ К ғ№ЙЬҪ^ Й Ўґ ШґШЙЬ≠ЬҪ

Ψ;ЬР рҒ~ й ғ№ЙЎґШґШЙЬ≠ test Ҫғ№Й^ Й Ўґ ШґШЙЬ≠ test1:

```
$cp test test1
```

ЬЬР рЬҪШЪ^^ ғ№ЙЬҪ ўґШЙЬ≠:

```
$cp test test1 dir
```

ЬЖўЬґЬрҚ РШрШЙҷ ґрҚ~ ЙКўЬйШЪ~ Қ cp:
-i ' ШРрШжҚ ҪШґқ Ь Р ро ' ШР Ґ ;
-a ўЬР рЬҪШЪ^^ ҐЬ ҪҐ йҷ Шґр^ ҪҒґШй ;
-r рўЬҒрҐ^ ҪЪЬ^ўЬР рЬҪШЪ^^ . ЬҪК Шґ~ ЙқЬКҚ~ ЙКўґШЙЬ≠ЬҪ;
-u ўЬР рЬҪШґқ ғ№ЙҚўЬґЬрҚЏ Ъ ґ^ Й Ҫ ЬЙҐ^ ЬЬҪҚ ;
-v ҪҚҪЪ~ ^ Ьғ ЬрЬйШЏ^^ Ь РрЬЏ ҐҐ ўЬР рЬҪШЪ К;

rm ўЬйШЪ~ Ш~ ЙК Ғ~ ШЙ Ъ^ К ғ№ЙШ(ЬҪ)^ Й Ўґ ШґШЙЬ≠Ш(ЬҪ)

Ө~ ШЙ Ъ^^ ғ№ЙШ le1:

```
$rm file1
```

Ө~ ШЙ Ъ^^ўґШЙЬ≠Ш dir1 Ґ^ ≠Ь ҐЪ~^ р' ^ йҚй:

```
$rm -r dir1
```

Иногда нужно удалить каталог rm:
-i	запрашивает подтверждение на каждый файл;
-r	рекурсивно удаляет все подкаталоги и файлы в них;
-v	выводит информацию о выполненных действиях;
-f	игнорирует несуществующие файлы и не запрашивает подтверждение.

P.S. Иногда вам нужно удалить каталог, который содержит файлы.
Для этого вы:

```
$rm -riv dir
```