

Качаем нужного нам агента [здесь](#).

Далее создаем папку например C:/zabbix_agent и копируем туда файлы согласно разрядности системы из подпапки bin, скаченного архива + копируем конфиг из папки conf.

Открывает файл конфига и редактируем его:

```
LogType=file
LogFile=C:/zabbix_agent/zabbix_agentd.log
LogFileSize=13
DebugLevel=3
Server=[адрес сервера, где стоит Zabbix]
ListenPort=10050
SeverActive=[адрес сервера, где стоит Zabbix]
Hostname=[Полное имя компа]
```

Сохраняем!

Далее переименовываем файл конфига в zabbix-agentd.conf и открываем командную строку под Администратором (два тире перед config и install):

```
C:> "c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.exe" --config
"c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.conf" --install
```

После этого должны появиться две надписи:

```
service [Zabbix Agent] installed successfully
event source [Zabbix Agent] installed successfully
```

Удаление:

```
C:> "c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.exe" --config
"c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.conf" --uninstall
```

После этого должны появиться две надписи:

```
service [Zabbix Agent] uninstalled successfully
event source [Zabbix Agent] uninstalled successfully
```

Запускаем агента (два тире перед config и start):

```
C:> "c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.exe" --config
```

```
"c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.conf" --start
```

Остановка:

```
C:> "c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.exe" --config  
"c:/zabbix_agent/zabbix_agentd.conf" --stop
```

После этого надо посмотреть в службах, что появился zabbix agent и он работает. Заходим в настройка брандмауэра во вкладку «Разрешить взаимодействия с приложением или компонентом в брандмауэре Windows»-> добавляем нашего zabbix_agentd и ставим нужные галочки.

Далее заходим в Zabbix:

Настройка->Узлы сети-> Создать узел сети

Создаем узел с указанием ip-адреса или dns компа, где находится агент.

Можно добавить шаблоны для OS Windows чтобы снимать показатели, которые установлены в шаблоне. В доступности ZBX должен зеленым загореться.

Все.