

При увеличении отслеживаемых узлов, состояний различных элементов могут возникать различные проблемы. Необходимо откорректировать параметры. Возможно у вас будут другие значения. Параметры находятся в файле:

```
/etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

После изменения параметров необходимо перезагрузиться:

```
service zabbix-server restart
```

Ниже приведены параметры, корректировка которых может помочь устранить проблему:

Настройка кеша

```
CacheSize=256M
```

Zabbix discoverer processes more than 75% busy

```
StartDiscoverers=5
```

Zabbix icmp pinger processes more than 75% busy

Данное сообщение, говорит — что процесс(ы) выполняющие ping по хостам, перегружены.

```
StartPingers=5
```

Zabbix poller processes more than 75% busy

poller — это процесс который опрашивает агентов.

Данный параметр стоит увеличивать в 2- случаях:

— Большая сеть

— Есть много недоступных ресурсов и они мониторятся.

Имеется вероятность того, что перестанет хватать коннекшенов для БД. Надо будет увеличивать лимит подключений.

```
StartPollers=5
```

Zabbix unreachable poller processes more than 75% busy

StartPollersUnreachable=1

Zabbix housekeeper processes more than 75% busy

HousekeepingFrequency=1
MaxHousekeeperDelete=100

Zabbix busy configuration syncer processes, in %

HistoryCacheSize=

Zabbix busy history syncer processes, in %

HistoryCacheSize=
CacheSize=

Zabbix busy http poller processes, in %

StartHTTTPollers=

Zabbix busy java poller processes, in %

StartJavaPollers=

—
Источник — linux-notes.org