

При увеличении отслеживаемых узлов, состояний различных элементов могут возникать различные проблемы. Необходимо откорректировать параметры. Возможно у вас будут другие значения. Параметры находятся в файле:

```
/etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

После изменения параметров необходимо перезагрузиться:

```
service zabbix-server restart
```

Ниже приведены параметры, корректировка которых может помочь устранить проблему:

### **Настройка кеша**

```
CacheSize=256M
```

### **Zabbix discoverer processes more than 75% busy**

```
StartDiscoverers=5
```

### **Zabbix icmp pinger processes more than 75% busy**

Данное сообщение, говорит — что процесс(ы) выполняющие ping по хостам, перегружены.

```
StartPingers=5
```

### **Zabbix poller processes more than 75% busy**

poller — это процесс который опрашивает агентов.

Данный параметр стоит увеличивать в 2- случаях:

— Большая сеть

— Есть много недоступных ресурсов и они мониторятся.

Имеется вероятность того, что перестанет хватать коннекшенов для БД. Надо будет увеличивать лимит подключений.

```
StartPollers=5
```

### **Zabbix unreachable poller processes more than 75% busy**

StartPollersUnreachable=1

**Zabbix housekeeper processes more than 75% busy**

HousekeepingFrequency=1  
MaxHousekeeperDelete=100

**Zabbix busy configuration syncer processes, in %**

HistoryCacheSize=

**Zabbix busy history syncer processes, in %**

HistoryCacheSize=  
CacheSize=

**Zabbix busy http poller processes, in %**

StartHTTTPollers=

**Zabbix busy java poller processes, in %**

StartJavaPollers=

—  
Источник — [linux-notes.org](http://linux-notes.org)