ЬЙЂК Ьѿ҂ѿЙЂѿ^ Ӡ^ й ID:ЬЬґЬ^ рѿ (CONTAINER ID):

```
docker ps
```

ц РЬҐЙЂ ^ Ӡ^ й ip ҂ р^ ' grep:

```
docker inspect CONTAINER_ID | grep "IPAddress"
```

ѡ^ґ^ Ь:

UPD ([ЬЙЙ^ ЬґѿрЬ ЦЙЬҐѿЬ^ рѿ). Ӡь^ Ґ: ѿ^ р^ Ґѿ Ґ Ғ҂ ґЬй^^ рѿрЏ^^ рѿҐРЬЙЬ' ^ Ь^ К ' ѿРрѿж^ çѿ^ йЬ≠Ь РЬЙК IPAddress:

Ж^ ҐЬçҐ^ Ц:Ьрр:ґЬЌ; Рр^ Ц^ р Ґ:. РЬЙ^ IPAddress ЦЬ' ^ ґ Рр^ ҐҒґҐЬçѿґкѿ çЬЙ^ ^ 1 рѿ' ѿ ґ.^ . ç Ь^ Ґ:ЬЙк:^ Б Ц^ Ґґѿб çКçЬ˝^ ЦЬ:^ Ьғ ЬрЦѿб^^ .
Жѿрр^ Ц^ р:

«NetworkSettings->»IPAddress»
^ ґѿЦ ' ^ ґЬЙк:Ь Ь^ ' ^
«NetworkSettings»->»Networks»->ЖцАwцЖлЄ_Ӡжъ҄ѰЄѱл->»IPAddress»
.
*çЬЙ^ :Ьрр:ґЬЬ^ ҐРЬЙк' Ьçѿґк:ЬЦѿЬ˝ Ғ Ґ Ғ҂ ґЬЦ^^ рѿрЏ^^*
рѿҐРЬЙЬ' ^ Ь^ К ' ѿРрѿж^ çѿ^ ЦЬ≠Ь РЬЙК IPAddress:

docker container inspect -f «{{
.NetworkSettings.Networks.ЖцАwцЖлЄ_Ӡжъ҄ѰЄѱл.IPAddress }}»:ЬЬґЬ˝ р

Жѿрр^ й^ р, IP-ѿ^ р^ Ґ:ЬЬґЬ^ рѿ myredis Ґ Ғ҂ ґЬй Ьѿ^ çѿЬ^ К РЬ˝ Ґ^ ґ^ bridge йЬ' ЬЬ РЬЙҒ҂ ґк ҐЙ˝ Ғ ж Ӡ^ й ЬÇрѿ Ьй: