

Для начала установим mailutils. Если не установить, то увидим примерно следующее оповещение:

```
mail: command not found
```

Установка

В Debian / Ubuntu:

```
# apt-get install mailutils
```

В CentOS / Red Hat:

```
# yum install mailx
```

Отправить можно так:

```
echo "Hi!" | mail -s "Test" test@example.loc
```

В данном случае письмо с темой «Test» и содержимым «Hi!» отправляется по адресу test@example.loc. Если возникают проблемы, то надо смотреть в логах. Обычно в /var/log/maillog.

Отправить письмо с вложением:

```
echo "Hi!" | mail -s "Test" -a /var/log/maillog test@example.loc
```

Отправить по нескольким адресам:

```
echo "Hi!" | mail -s "Test" test1@example.loc,test2@example.loc
```

Отправить с указанием отправителя:

```
echo "Hi!" | mail -s "Test" test2@example.loc -  
aFrom:test1@example.loc
```

или

```
echo "Hi!" | mail -s "Test" -r test1@example.loc  
test2@example.loc
```

Отправить письмо через другой SMTP сервер:

```
echo "Hi!" | mail -s "Test" -S smtp="smtp.example.loc:25"  
test@example.loc
```

Если есть шифрование, то необходимо указывать соответствующие параметры для отправки письма. Например: сервер отправки по smtp, порт для подключения, указать тип шифрования, от кого. Все зависит от того? как настроен сервер отправки. Подробнее про параметры смотрите через man, help.

—
Источник — [Отправка почты из командной строки Linux](#)