

Настройка системы для работы через proxy

Добавляем в конец файла /etc/profile строки:

```
MY_PROXY_URL="http://user:password@ServerProxy:8080/"
HTTP_PROXY=$MY_PROXY_URL
HTTPS_PROXY=$MY_PROXY_URL
FTP_PROXY=$MY_PROXY_URL
http_proxy=$MY_PROXY_URL
https_proxy=$MY_PROXY_URL
ftp_proxy=$MY_PROXY_URL
export HTTP_PROXY HTTPS_PROXY FTP_PROXY http_proxy https_proxy
ftp_proxy
```

Настройка работы через proxy для конкретного пользователя

В домашней папке пользователя нужно отредактировать файл .bash_profile:

```
MY_PROXY_URL="http://user:password@ServerProxy:8080/"
HTTP_PROXY=$MY_PROXY_URL
HTTPS_PROXY=$MY_PROXY_URL
FTP_PROXY=$MY_PROXY_URL
http_proxy=$MY_PROXY_URL
https_proxy=$MY_PROXY_URL
ftp_proxy=$MY_PROXY_URL
export HTTP_PROXY HTTPS_PROXY FTP_PROXY http_proxy https_proxy
ftp_proxy
```

После этого выйти из системы и зайти заново.

Настройка yum для работы через proxy

Надо отредактировать файл /etc/yum.conf в секции main:

```
[main]
proxy=http://xxx.xxx.xx.x:8080
proxy_username=domain\user
proxy_password=password
```

Настройка wget для работы через proxy

Надо отредактировать файл /etc/wgetrc. Добавляем:

```
http_proxy=http://xxx.xxx.xx.xx:8080
https_proxy=http://xxx.xxx.xx.xx:8080
proxy_user=domain\user
proxy_passwd=password
```

Источник — [Настройка системного прокси в CentOS Linux](#)