w Ᵽᵽ ц ᵽ ᵽ ᵒ ҐᵽЬЙ,ҡ' Ғ ґҐҚ Zabbix 5.0

1. ѰЬ' ' ѿ ӥ ᵽЬЙ,ҡ' ЬҫѿҐ ЙҚ Ґ ᵽѿᵽЬЙ, ӥ ᵽѿ ᵽ ж ЬᵒҚ:

```
mysql -uroot -p
> CREATE USER 'zbx_monitor'@'%' IDENTIFIED BY 'ndR44242RRgLed';
> GRANT USAGE,REPLICATION CLIENT,PROCESS,SHOW DATABASES,SHOW VIEW ON *.*
TO 'zbx_monitor'@'%';
> quit
```

2. Ѭ ЬҪЂЬ' ᵒ ӥЬ' ЬҪѿҫᵒ ґ ЬЬҫҚ Ᵽѿᵽѿӥ ґᵽҚ ҫ ѿ≠ ЬҐ . ѰЬ' ' ѿ ӥ:ЬЬ ғᵒ ≠Ғᵽѿҕ ЬЬЬҚ:ғ ѿ:Ӥ /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/template_db_mysql.conf Ґ ҐЬ' ᵒ ᵽ ѿЬᵒ ᵒ ӥ:

```
UserParameter=mysql.ping[*], mysqladmin -h"$1" -P"$2" ping
UserParameter=mysql.get_status_variables[*], mysql -h"$1" -P"$2" -sNX -e
"show global status"
UserParameter=mysql.version[*], mysqladmin -s -h"$1" -P"$2" version
UserParameter=mysql.db.discovery[*], mysql -h"$1" -P"$2" -sN -e "show
databases"
UserParameter=mysql.dbsize[*], mysql -h"$1" -P"$2" -sN -e "SELECT
COALESCE(SUM(DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH),0) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA='$3'"
UserParameter=mysql.replication.discovery[*], mysql -h"$1" -P"$2" -sNX -e
"show slave status"
UserParameter=mysql.slave_status[*], mysql -h"$1" -P"$2" -sNX -e "show
slave status"
```

ѴґЬҪҚ ' Ҫ ' ѿґҡ Ь ҐЬҐґҚ:ЬҫЬ: ᵽЬ' ЬӥѿжЬ:: ᵽѿᵽ:ᵒ , ≠ ᵒ ' ЬЙ ᵒ Ь ЬѿҕЬ' ᵒ ґҡҐҚ .my.cnf, Ғҫѿ Қҫѿ ӥ ᵽᵽ ЬҒ ᵒ ґ ЙҡЬЬ /var/lib/zabbix.

3. ѰЬ' ' ѿ ᵒ ӥ ᵽѿᵽ:Ғ,ᵒ ҐЙ ᵒ ҚЬ ґ,ᵒ ғѿ:Ӥ .my.cnf

```
mkdir /var/lib/zabbix
nano /var/lib/zabbix/.my.cnf
```

ѰЬ' ᵒ ᵽ ѿЬᵒ ᵒ .my.cnf:

```
[client]
user='zbx_monitor'
password='Passsw0rd'
```

4. Ѭѿ ЬѿЖ ӥ ᵽᵽѿҫѿ:

```
chown -R zabbix. /var/lib/zabbix
chmod 400 /var/lib/zabbix/.my.cnf
```

5. Ӡ ᵽ ' ѿᵽҒҐґ ӥ Zabbix Agent:

```
sudo systemctl restart zabbix-agent
```

6. ѡ Zabbix Ҏ ҏ ҕҕ ҇ ҕ ҕ ҕѿҐґҏҕ҇ ҇ ҇ ҕҕ ҇ ҏ ґҕҕ≠ҕ Ғ Ӥѿ -> ѵ ѿҪӤҕҕҚ. ҕӤҚ ҪҚҐґҏҕ≠ҕ Ҏҕ Ґ҇ ѿ ҪҪ Ҫѿ ӥ Mysql ҪҐґҏҕ҇ «Ӡҏ Ґҕ ҇ ҕ ҕ ҕҕҪҚҕ җѿҪӤҕҕҕҪ» ҕѿҕҕ ҇ ӥ җѿҪӤҕҕ «Template DB MySQL by Zabbix agent». ѡҚҪ ҏѿ ӥ ҕҪҕҕҪӤҚ ӥ ҕѿҐґҏҕ҇ .

ѡ ҏѿ ҇ ҇ Ӥ ѫҕҕ ґҕҏ ҕ≠ -> ӠҕҐӤ ҇ ҕ ҇ ҇ ѿҕҕҚ ӥҕ ҕҕ ҎҕҐӥҕґҏ ґҚ ҎҕӤҒҖ ҕҕҒ ҡ ҕ Ғҕҏӥѿҕ ҡ.