1. ѰЂ’ ˜ ѿ ˆ й ҂ ѿ ̂ ̂ Ӣ

docker-compose.yml

2. Ӡ҂Ѣ҂ ҐҚҫѿ ˆ й ҐӢ ˜ ҂ к Ӡ ˆ ˆ ҂ѿ҂ѿӢ ˆ ґ҂Қ ˜ Ӣ҂К Ђҫ҂ѿ ˆ ѿ

```
version: '3'

networks:
 rustdesk-net:
   external: false

services:
  hbbs:
    container_name: hbbs
    ports:
        - 21115:21115
        - 21116:21116
        - 21116:21116/udp
        - 21118:21118
    image: rustdesk/rustdesk-server:latest
    command: hbbs -r &lt ip-адрес машины&gt :21117 -k _
    volumes:
      - ./data:/root
    networks:
      - rustdesk-net

    depends_on:
      - hbbr
    restart: unless-stopped

  hbbr:
    container_name: hbbr
    ports:
        - 21117:21117
        - 21119:21119
    image: rustdesk/rustdesk-server:latest
    command: hbbr -k _
    volumes:
      - ./data:/root
    networks:
      - rustdesk-net
    restart: unless-stopped
```

3. ѩӢ к Ӿ

-k _

≠ЬςЬр͡ ґқ Ь ґЬй, Ж ґЬ ҪҒ͡ ͡ ґ͡ ҐРЬЙ̧қ' ЬςѿґқҐК ґЬЙ̧к̧ Ь ж͡ ғ рЬςѿЬЬЬ͡ ҐЬ͡ ͡ Ь͡ Ь͡ ͡ .
ѭґ̧ рҚґҚ̧ Й̧кЖ Ђрѿ Ь͡ ґҐК ς РѿР̧ data

4. ѦѿРҒҒ̧ ѿ й̧

docker-compose up -d

5. Ѭѿ̧ Й͡ ͡ Ьґ͡ Ғ̧ ѿ Қςѿ й̧ ip-ѿ р͡ Ґ й̧ѿж͡ ЬҚ (id Ґ͡ рς͡ рςѿ, жЙ̧к' р͡ ґрѿЬҐЙ̧КґЬрѿ),
Ьґ̧ рҚґҚ̧ Й̧кЖ͡ РрЬҪҒ͡ й̧ РЬ͡ Й̧кЖ͡ ґқҐК.