1. Обновляем cmake.

1.1 Создаем папки

```
 # mkdir tmpdir; cd tmpdir/; mkdir tmpcmake; cd tmpcmake
```

1.2 Качаем cmake-3.6.2

```
 # wget https://cmake.org/files/v3.6/cmake-3.6.2.tar.gz
```

1.3 Удаляем установленный cmake

```
 # yum remove cmake -y
```

1.4 Распаковываем с переходим в папку cmake

```
 # clear;tar -zxvf cmake-3.6.2.tar.gz; cd cmake-3.6.2
```

1.5 Устанавливаем и проверяем версию

```
 # ./bootstrap --prefix=/usr/local
# make
# make install; cmake --version
```

2. Теперь обновляем ruby

2.1 Создаем папки

```
# cd ~/tmpdir; mkdir tmpruby; cd tmpruby;
```

2.2 Устанавлиаем доп.пакеты и качаем ruby 3.0.4 (для версии выше могут потребоваться дополнительные зависимости)

```
#yum groupinstall "Development Tools"; yum install openssl-devel; wget
http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.0/ruby-3.0.4.tar.gz
```

2.3 Распаковываем с переходим в папку ruby

```
# tar -xzvf ruby-*; cd ruby-3.0.4
```

2.4 Устанавливаем и проверяем версию

```
# ./configure
# make
# make install; ruby -v
```

3. Теперь обновляем сам gem и oxidized

```
# gem update --system
# gem install oxidized-web oxidized
```