w ≠ЙҒҪ Ъ ≠ЙҒҪ Ь ЬѿжЙѿҐқ Ґ ҐҐ йѿ ҫ ҏґҒѿЙ ' ѿБ Xen Ґ ҏ ҫЪ ҫ ҏҐ 6.5.
ЖѿЬ Ь ҪҚЙЬ ' ѿҪ:ѿР ґқ РѿҏҒ йѿжЬ Ь. ѺҚ:ѿР й РЬ NFS. ЬЙК КґЬ≠Ь:
1. ЬЬҪѿҪЙК й ҫ XenCenter «New Storage» -> NFS VHD -> ҪР ҐҚҪѿ й Ьѿ ҪѿБ -> РҒґқ: РѿР: Ьѿ Ґ ҏҫ ҏ NFS.
2. ѵҚ:Йқжѿ й ѡѫ, ЖґЬҪҚ ҪҚЙѿ:ЬЬҐ ҐҐ ЬґЬЬҐґқ.
2. Ѯ ҏ БЬ й ҫ:ЬЬҐЬЙқ ҐйЬґҏ й:Ғ ѿ NFS Ґйъъҏ ҏЬҪѿЙЬҐқ:

t

3 ʌ ҪҚ:ѿР

x v - x t v ="н ни _ м_с_у т м_ гист " fil ="/v / / -
t/ д с _ ID/ ck _V .xv "

~ Ь' ~ ѿ ЙҐК

E t c

Жѿ ЄЬЙ ^ ЬЬҪҚБ ҫ ҏҐ ҚБ Xen, ҪрЬ ^ Ж ҏ ' UUID Ьѿ Ь ҪҚ:ѿР ґқ.
ӨЬЬқ UUID NFS-SR

x -li -l l="NF - ck " =" id -- i i l

~ ҫ' йЬ' ЬҚ, Рҏ й ҏ

x v - x t v ="н ни _ м_с_у т м_ гист "
fil =" f :// ID_NF _ / ck _V .xv "