ʌЪЬ≠ ₩ ÇĶç₩ĸґ Г ґҒ₩Ƃ ;;Ь≠ ₩ Ь₩ Ь Г ˆ Й₩ґқ Ьґ ˆ ЙқЪЬ≠Ь РЬЙқ Ьç₩ґ ЙĶ ЙĶ
Жґ Ъ Ќ;;ЬЬ;;р ґЪĶƂ ґ₩ÇЙ Ƃ ' ѠЬ MySQL, FЖ ґĶç₩К РЬ;;ЙĸЖ Ъ ˆ Г ЬРр ˆ Й Ь ЬЬ≠Ь IP.
ЖѪ₩Рр Й р, РЬЙқ Ьç₩ґ Йқ РЬ;;ЙĸЖ₩ ґГК Г 192.168.0.2.

ʌ₩ƂЬ ˆ й РЬ рҒґЬй

```
mysql -uroot -p
```

ΨЬ ˆ ₩ й РЬЙқ Ьç₩ґ ЙĶ ЬÇЪЬçЙК й Рр ç Й ≠ ˆ

```
CREATE USER 'username'@'192.168.0.2' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Ө;;₩ ĶçЩ й Рр₩ç₩;;ЬґЬрĶ ЬѠҐ ˆ Ьґ р ҐҒ ĸґ (ЬÇр₩ґЬĶ ;;₩çĶЖ; ç₩ ЬĶ)

```
GRANT SELECT ON `database`.`table_database` TO 'username'@'192.168.0.2';
```

Ѯрьç рК й.

ЄҐЙ Ғ ₩Й ґқ Жґь-ґЬ ЬЩ Ь, ґЬ

```
REVOKE SELECT ON `database`.`table_database` FROM
'username'@'192.168.0.2';
```