

Иногда бывает нужно выявить, кто подключениями грузит СУБД.

Есть несколько вариантов (не считая Enterprise возможностей):

1. Посмотреть в данный момент что происходит, зайдя в управление:

```
SHOW FULL PROCESSLIST;
```

2. Писать в таблицу

Включение записи логов в таблицу

```
SET GLOBAL log_output = 'TABLE';  
SET GLOBAL general_log = 'ON';
```

Просмотр

```
SELECT event_time, user_host, argument  
FROM mysql.general_log  
WHERE argument LIKE '%Connect%'  
ORDER BY event_time DESC;
```

3. Писать в файл

Если без перезапуска

```
SET GLOBAL log_output = 'FILE';  
SET GLOBAL general_log_file = '/var/log/mysql/mysql_general.log';  
SET GLOBAL general_log = 'ON';
```

Если на постоянку, то в конфиге

```
[mysqld]  
general_log = 1  
log_output = FILE  
general_log_file = /var/log/mysql/mysql_general.log
```

И перезапускаем сервис.

□ Логи пишутся все, включая запросы, но через таблицу может быть удобнее выборку нужных данных делать.

4. Никто не отменял перехват трафика с записью в файл

```
tcpdump -i any -n 'port 3306' -w mysql_traffic.pcap
```